

WASSERHÄRTE — BESTIMMT DEN ENTKALKUNGS-RHYTHMUS

☐

Weich · < 8,4 °dH
Entkalken alle 6–12 Monate

☐

Mittel · 8,4–14 °dH
Entkalken alle 3–6 Monate

☐

Hart · > 14 °dH
Entkalken alle 1–3 Monate

MEIN GERÄT

Marke / Modell

Wasserhärte in °dH

INTERVALL	MASSNAHME	ERLEDIGT AM		
Alle 2–4 Wochen	Leerwaschgang bei 90 °C Mit einem Esslöffel Natron oder Waschsoda in der leeren Trommel			
Monatlich	Einspülkammer reinigen Schublade entnehmen, warm abspülen, Ecken mit alter Zahnbürste lösen			
Alle 4–6 Wochen	Flusensieb prüfen und säubern Schale unterstellen, Sieb herausdrehen, Fremdkörper entfernen, abspülen			
Alle 1–6 Monate	Entkalken mit Zitronensäure 6–8 EL Pulver in 1 l Wasser, in die leere Trommel, 60 °C ohne Vorwäsche. Nie Essig verwenden			
Halbjährlich	Zulaufschlauch-Sieb reinigen Wasserhahn zudrehen, Filtersieb am Anschluss entnehmen und ausspülen			
Jährlich	Schlauchverbindungen prüfen Auf Dichtigkeit, Risse und Verformungen kontrollieren, beschädigte Schläuche tauschen			
Nach jedem Waschgang	Türdichtung trockenwischen, Tür offen lassen Verhindert Schimmel in den Falten der Gummimanschette — zur Gewohnheit machen, kein Eintrag nötig	— täglich —		

Drei Felder je Zeile für das Datum der letzten Durchgänge. Ist die Zeile voll, einfach ein neues Blatt ausdrucken.

Jetzt einen Fachbetrieb rufen, wenn ...

- die Maschine stark vibriert oder beim Schleudern ungewöhnliche Geräusche macht
- der Heizstab nicht mehr heizt und die Wäsche kalt bleibt
- Wasser austritt oder sich unter dem Gerät sammelt
- sich die Tür nach dem Waschgang nicht öffnen lässt
- wiederholt Fehlercodes im Display erscheinen
- trotz gründlicher Reinigung Gerüche bleiben

Waschmaschine defekt? Wir kommen zu Ihnen.

Diagnose vor Ort. Reparatur wenn möglich sofort — transparent, fair und nachhaltig. Bundesweit in 13 Städten.



digizt-haushaltsgeraete.de

Code scannen und direkt Termin buchen