

Pflege-Checkliste Dunstabzugshaube

Ein zugesetzter Fettfilter kostet bis zu 50 % Absaugleistung, macht die Haube laut und ist ein Brandrisiko. Datum der erledigten Maßnahme in das nächste freie Feld eintragen.

MEINE BETRIEBSART UND FILTER

- ☐ **Abluftbetrieb**
Kein Kohlefilter nötig
- ☐ **Umluftbetrieb**
Kohlefilter alle 3–6 Monate
- ☐ **Metallfettfilter**
Waschbar, unbegrenzt nutzbar
- ☐ **Vlies-Fettfilter**
Tauschen alle 2–3 Monate

MEIN GERÄT

Marke / Modell

Haubentyp

INTERVALL	MASSNAHME	ERLEDIGT AM		
Alle 4–6 Wochen	Metallfettfilter reinigen Spülmaschine bei 65–70 °C, einzeln einlegen. Vollständig trocknen lassen			
Alle 2 Wochen	Gehäuse und Unterseite abwischen Edelstahl in Schliffrichtung. Unterseite sammelt klebrigen Fettfilm			
Alle 2–3 Monate	Vlies-Fettfilter tauschen Nicht waschen. Wechseln, sobald er sich gelblich verfärbt			
Alle 3–6 Monate	Kohlefilter tauschen (Umluft) Anzeichen: Gerüche bleiben, obwohl die Haube läuft			
Alle 2–3 Monate	Long-Life-Kohlefilter regenerieren 2 Stunden bei 200 °C im Backofen, gut lüften. Hält bis zu 3 Jahre			
Monatlich	Lichtabdeckung reinigen Fettfilm dämpft die Helligkeit erheblich			
Halbjährlich	Lüfterrad prüfen Nur falls zugänglich. Verschmutzung erzeugt Unwucht und Vibrationen			
Jährlich	Abluftrohr und Rückstauklappe prüfen Fettlagerungen entfernen, Klappenfunktion kontrollieren			

Drei Felder je Zeile für das Datum der letzten Durchgänge. Ist die Zeile voll, einfach ein neues Blatt ausdrucken.

Jetzt einen Fachbetrieb rufen, wenn ...

- der Motor nicht mehr läuft oder nur auf einer Stufe
- starke Vibrationen oder Schleifgeräusche auftreten
- die Touch-Steuerung nicht mehr reagiert
- Fett aus dem Gehäuse austritt
- die Abluftleitung verstopft oder undicht ist
- das LED-Modul der Beleuchtung ausfällt

Dunstabzugshaube defekt? Wir kommen zu Ihnen.

Diagnose vor Ort, Reparatur wenn möglich sofort — transparent, fair und nachhaltig. Bundesweit in 13 Städten.



digizt-haushaltsgeraete.de

Code scannen und direkt Termin buchen