

Pflege-Checkliste Dampfgarer

Kalk ist der größte Feind jedes Dampfgarers. Wie oft entkalkt werden muss, hängt von der Wasserhärte ab — bei hartem Wasser schon nach 4 Wochen. Datum der erledigten Maßnahme in das nächste freie Feld eintragen.

MEINE BAUART

- ☐ **Einbau-Dampfgarer**
Entkalken alle 4–8 Wochen
- ☐ **Kombidämpfer**
Entkalken laut Geräteanzeige
- ☐ **Tisch-Dampfgarer**
Entkalken alle 4–8 Wochen
- ☐ **Dampfgar-Aufsatz**
Kein Entkalken nötig

MEIN GERÄT

Marke / Modell

Wasserhärte in °dH

INTERVALL	MASSNAHME	ERLEDIGT AM		
Nach jedem Gebrauch	Wassertank leeren Stehendes Wasser begünstigt Kalk- und Keimbildung			
Nach jedem Gebrauch	Innenraum reinigen und trocknen lassen Tür einen Spalt offen lassen. Etagen des Tischgeräts sind meist spülmaschinenfest			
Laufend	Gefiltertes oder destilliertes Wasser verwenden Reduziert Kalkablagerungen im Boiler erheblich			
Alle 4–8 Wochen	Entkalken Zitronensäure oder Herstellerentkalker nach Dosierangabe. Kombidämpfer: Herstellerprogramm laut Anzeige nutzen			
Vierteljährlich	Dichtungen kontrollieren Verschlissene Türdichtungen lassen Dampf entweichen und verlängern die Garzeit			
Halbjährlich	Dampfaustrittsöffnungen prüfen Auf Kalkbelag kontrollieren und vorsichtig freilegen			

Drei Felder je Zeile für das Datum der letzten Durchgänge. Ist die Zeile voll, einfach ein neues Blatt ausdrucken.

Jetzt einen Fachbetrieb rufen, wenn ...

- trotz vollem Wassertank kein Dampf mehr entsteht
- Wasser aus dem Gerät austritt
- ein Fehlercode im Display erscheint
- die Tür nicht mehr dicht schließt
- die Aufheizzeit ungewöhnlich lang wird
- das Gerät trotz Reinigung unangenehm riecht

Dampfgarer macht keinen Dampf mehr?

Diagnose vor Ort, Reparatur wenn möglich sofort — transparent, fair und nachhaltig. Bundesweit in 13 Städten.



digizt-haushaltsgeraete.de

Code scannen und direkt Termin buchen